

# 塗料剥離剤 PK-RS Series

-Parkem® River Star-

## ロングライフ 目指しませんか？

### 性能特徴

#### ■作業改善

##### ●高速剥離

塗膜膨潤タイプの剥離剤で溶解タイプの剥離剤に比べ剥離スピードが速い

##### ●劣化抑制

剥離塗膜が溶解しづらく、剥離液の更新頻度を減らすことが可能

コーティング剤「PK-FG (フィルムガード)」との併用で剥離温度の低温化・時間短縮が可能

#### ■法規・環境改善

##### ●法規性

消防法の危険物非該当


### 使用方法

#### ■PK-RS130ご使用手順


##### ① 投入




##### ② 加温



##### ③ 浸漬




##### ④ 洗浄



※ 蒸発防止剤として「PK-シール剤」を使用可能であれば、ご推奨いたします。 ※1) PK-RS130適正使用範囲：70℃～90℃

#### ■プレコート剤 PK-FG の併用

##### ⑤ プレコート




新品もしくは塗膜除去後の治具を  
プレコート剤PK-FGに浸漬塗布・乾燥

剥離時間の大幅低減と薬剤の低温化を実現

#### ■PK-FG併用効果

##### ●高温 80℃時剥離時間



##### ●低温化 60℃時剥離時間



プレコートでさらに  
高速化&低温化!

#### ■PK-FGシリーズラインナップ

| 製品名      | 用途     | 適合塗料  |
|----------|--------|-------|
| PK-FG230 | 治具     | 溶剤塗料  |
| PK-FG260 | 治具     | 水性塗料  |
| PK-FG420 | グレーチング | 溶剤・水性 |

### ラボ試験データ

#### ■膨潤して高速で剥がす!

薬剤: PK-RS130/80℃  
膜厚: 43~229μm 剥離時間: 25分





浸漬直後




10分後

#### ■塗膜を溶かさず剥がす!

薬剤: PK-RS130/80℃  
膜厚: 23μm  
剥離時間: 2~10分



溶解型剥離剤: 溶解100%



PK-RS130: 溶解0%

### 製品

#### ■PK-RSシリーズラインナップ

| 製品名      | 推奨温度             | 液タイプ  |
|----------|------------------|-------|
|          | 特徴               |       |
| PK-RS130 | 60~80℃           | アルカリ性 |
|          | 膨潤剥離、スピード強化品     |       |
| PK-RS260 | 25~60℃           | 酸性    |
|          | アルミ製品に適合         |       |
| PK-RS600 | 40~80℃           | 中性    |
|          | 治具、製品剥離、アルミ部品に適合 |       |