

代表製品カタログ

PK-PCA Series

推奨製品一覧

塗装プロセスにおける塗装機のベルカップ洗浄や
塗料配管のメンテナンスに最適な水性洗浄剤です。

- VOC(揮発性有機化合物)の削減
- 洗浄剤の使用温度削減
- 溶剤臭の低減
- 引火点がないため、非危険物化の検討に最適

製品名	推奨温度	VOC (原液)	VOC (推奨濃度)	COD-Mn (推奨濃度)	PRTR
PK-PCA100	6%	30.7%	1.8%	1.6%	非該当
PK-PCA100BD	6%	33%	2.0%	1.6%	該当
PK-PCA LEGEND	4.5%	78%	3.5%	2.7%	非該当
PK-PCA132N	20%	45%	9.0%	8.4%	該当
PK-PCA120D	3%	41.5%	1.3%	未測定	非該当
PK-PCA3700	3.5%	12.5%	0.4%	未測定	該当

PK-RS Series,他

推奨製品一覧

塗装プロセスにおける塗装治具、マスキング治具
のリセットや 製品の塗膜剥離に最適な水溶性剥離
剤です。膨潤剥離のスピードを追求した「PK-
RS130」をはじめ、用途に合わせた幅広い製品を
ラインアップしております。

- 非鉄金属や樹脂製品の剥離
- ハードコート塗料など

製品名	推奨温度	使用温度	液タイプ	pH	特徴
PK-RS130	60~80°C	原液	アルカリ	>13	膨潤剥離、スピード強化品
PK-RS260	RT~60°C	原液	酸	1.1	アルミ製品に適用
PK-RS550E	60~80°C	原液	アルカリ	>13	汎用品
PK-RS600	RT~80°C	原液	中性	6.9	治具、製品剥離に適用
PK-RS660	60~80°C	原液	中性	8.4	アルミに対応
PK-SK101	RT~60°C	原液	アルカリ	>13	樹脂製品、マスク治具用
PK-HE130	RT~40°C	原液	中性	7.5	ハードコート塗料用

PK-FG Series

推奨製品一覧

塗料剥離剤と併用するプレコート剤です。	製品名	用途	適合塗料
本製品を併用することで、以下の効果を発揮します。	PK-FG230	治具	溶剤塗料
□ 剥離時間の短縮	PK-FG260	治具	水性塗料
□ 剥離率の向上	PK-FG420	治具・グレーチング	溶剤・水性
□ 鉄治具への防錆効果付与			

ご採用までの標準フロー



現状確認・課題ヒアリング
お客様の現在の塗装プロセスや
ご使用の薬剤について詳しくお
伺いし、現場が抱える具体的な
課題を把握いたします。



最適製品の選定・ご提案
ヒアリング内容と現場の状況に
基づき、当社の幅広いラインア
ップの中からお客様の課題解決
に適した洗浄剤や剥離剤を選定
しご提案いたします。



**現状トライアル
(サンプル評価)**
選定した製品のサンプルをご提
供いたします。実際の塗装プロ
セスの中で、洗浄力・剥離性・
作業性などの効果を現場でご確
認いただきます。



効果検証及び改良・開発
トライアルの評価結果を検証し
ます。より高い性能が求められ
る場合、お客様専用の仕様
に向けた製品の改良やカスタマイ
ズ開発を実施いたします。



仕様決定・ご採用
性能や運用方法にご納得いただいた上
で仕様を確定し、本採用となります。
ご導入後の運用サポートや、
継続的な環境・現場改善に向けた
アフターフォローもお任せください。



会社HP
アクセスはこちら



化学品本部 HP
アクセスはこちら

「まあこんなもんか」が「あ、それ良いね！」に生まれ変わります。

PARKER CORPORATION

理想のスペック、
理想のかたち。



Topics

Parkem® River Star
PK-RS series

Parkem® Paint Cleaning Agent
PK-PCA series

Our challenge

生産プロセスの品質改善や最適化をサポートするためのトータルシステムを提供しています。

PCAシリーズは、塗装プロセスの色替え時に従来使用されてきた「ブチセロタイプの洗浄シンナー」の代替となる
洗浄剤です。現場における臭気の低減による作業環境の改善や大気汚染防止法に基づく環境対策に貢献いたします。

RSシリーズは塗装プロセスの塗装治具をリセットする水溶性剥離剤で、特にPK-RS130は「高速膨潤型剥離剤」であり
剥離液に塗料が溶解しないため、ロングライフ化を実現します。

PARKER CORPORATION

あ、それ良いね!
を提供する会社