

● 弊社、Parkem(PKパーケム)・Magnus(MGマグナス)洗浄剤は自動車部品、家電、重機、建設機械、工作機械、油圧機械などの生産・加工間における金属加工油剤の脱脂を目的とした洗浄、出荷前の仕上げ洗浄、

## 一般洗浄剤【スプレータイプ】

## PK 4000 シリーズ

● PK-4000シリーズは、スプレー使用の汎用洗浄剤です。金属加工間、組立前後、出荷前の洗浄など様々な洗浄用途に適したシリーズ構成になっております。対象材質は鉄から非鉄(アルミニウム合金、銅合金)部品にも対応しており、豊富な製品バリエーションをラインアップしております。

品名	pH (1%)	適応条件					荷姿、入り目
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-4030DN	8.2	3~5	常温~40	○	○	△	18kg/缶、18kg/ポリ容器、18kg/リンク
PK-4100DN	7.9	3~5	40~60	○	○	△	18kg/缶、200kg/DM、1tコンテナ
PK-4210	10.5	3~5	20~50	○	○	-	18kg/缶、20kg/ポリ容器、20kg/リンク、200kg/DM
PK-4210(N)	10.6	1~5	常温~50	○	○	△	18kg/缶
PK-4210P	10.8	3~5	20~50	○	○	-	18kg/缶
PK-4210PR	11.3	3~5	20~50	○	○	-	18kg/缶、20kg/リンク
PK-4220	9.8	3~5	常温~40	○	△	△	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-4250P	10.2	3~5	常温~40	○	○	△	18kg/缶、200kg/DM
PK-4255P	9.8	3~5	常温~40	○	○	△	18kg/缶
PK-4265N	8.2	3~5	40~60	○	△	-	18kg/缶、18kg/リンク
PK-4280H	8.4	3~5	20~50	○	○	△	18kg/缶、20kg/リンク
PK-4300	8.6	3~5	20~50	○	○	-	20kg/缶、20kg/ポリ容器、20kg/リンク、200kg/DM
PK-4300F	8.8	3~5	20~50	○	○	○	20kg/缶
PK-4380	10.1	3~5	50~80	○	○	○	18kg/缶、200kg/DM
PK-4390	11.4	3~5	20~50	○	-	-	18kg/缶
PK-4450P	10.0	1~5	40~60	○	-	○	18kg/缶・リンク
PK-4650H	8.9	3~5	50~80	○	○	-	18kg/缶
PK-4610Y	12.3	1~5	40~60	○	○	-	20kg/缶、200kg/DM、1tコンテナ
PK-4690	9.4	3~5	20~50	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-4690S	9.7	3~5	40~60	○	△	-	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-4700	10.8	3~5	40~60	○	○	-	20kg/リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-4770	9.8	3~5	20~50	○	○	○	18kg/缶
PK-4810K	11.3	3~5	40~60	○	○	-	18kg/缶、20kg/ポリ容器
PK-4840	11.8	3~5	50~70	○	○	-	18kg/缶・20kg/缶・200kg/DM
PK-4910N	9.6	3~5	40~60	○	○	-	18kg/缶、18kg/リンク、200kg/DM
PK-4910NP	9.7	3~5	40~60	○	○	-	18kg/缶、18kg/リンク、200kg/DM
PK-4925	10.1	3~5	40~60	○	△	-	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-4980J	8.5	3~5	20~50	○	○	-	20kg/缶、20kg/ポリ容器
PK-4990	9.6	3~5	20~50	○	△	-	18kg/缶・20kg/リンク

## 一般洗浄剤【スプレータイプ】

## PK 7000 シリーズ (粉末品)

● PK-7000シリーズは、機械部品に使用されるグリス汚れの除去、プレス・圧延部品などの重質な汚れを洗浄するのに適した洗浄剤です。  
脱脂力が高いスプレー使用の洗浄剤であり、粉末主体のシリーズ構成になっております。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-7070A	12.8	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、60kg/DM
PK-7100	12.3	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、60kg/DM
PK-7130	12.2	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋
PK-7140	12.6	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、60kg/DM、100kg/DM
PK-7170	12.0	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋
PK-7200	12.3	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋
PK-7230	12.4	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋
PK-7240	12.0	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、75kg/DM、100kg/DM