



一般洗浄剤【浸漬タイプ】

## PK 5000 シリーズ

● PK-5000シリーズは、液体及び粉末の浸漬使用の洗浄剤です。  
金属加工時の切り粉、バフカス等のパーティクル除去に適しており、超音波と併用することで  
細孔部材や精密部品の洗浄用途に適したシリーズ構成になっております。

品名	pH (1%)	適応条件					荷姿、他
		濃度(%)	温度(℃)	Fe	Al	Cu	
PK-5020P	11.6	3~5	50~80	○	○	-	20kg/缶、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5050P	11.3	3~5	50~80	○	-	-	18kg/缶
PK-5080P	11.5	3~5	60~80	○	-	○	18kg/缶、180kg/DM
PK-5150	8.3	3~5	60~80	○	○	○	18kg/缶、180kg/DM
PK-5170	9.9	3~5	60~80	○	-	-	18kg/缶、20kg/ポリ容器
PK-5180Y	10.2	3~5	60~80	○	-	-	18kg/缶、18kg/ポリ容器
PK-5190	12.1	3~5	60~80	○	-	-	18kg/缶、18kg/ポリ容器
PK-5190P	11.2	3~5	60~80	○	-	-	20kg/缶、20kg/ポリ容器
PK-5300Y	11.6	3~5	60~80	○	○	-	20kg/缶、20kg/リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5300YP	11.6	3~5	60~80	○	○	-	20kg/缶、20kg/リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5310N	11.9	3~5	60~80	○	○	-	20kg/リンク
PK-5310NP	11.9	3~5	60~80	○	○	-	20kg/缶、20kg/リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5320	12.0	3~5	40~60	○	-	-	18kg/缶
PK-5400L	12.7	3~5	60~80	○	-	-	20kg/缶、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5430N	11.7	3~5	60~80	○	○	-	18kg/缶、200kg/DM、1t/バ°-ワート
PK-5490	11.2	3~5	60~80	○	○	-	18kg/缶、1tコンテナ
PK-5640L	11.8	3~5	60~80	○	○	-	18kg/缶、18kg/リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM
PK-5640LS	11.5	3~5	60~80	○	○	-	18kg/缶・リンク、20kg/ポリ容器、200kg/DM、1tコンテナ
PK-5680LC	12.4	3~5	60~80	○	-	-	18kg/缶、18kg/リンク
PK-5610	12.5	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、75kg/DM、100kg/DM
PK-5620	13.1	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、45kg/DM、60kg/DM、100kg/DM
PK-5640	12.5	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋
PK-5680	13.2	3~5	60~80	○	○	-	15kg/袋、60kg/DM