

熱処理用洗浄剤

PK SAL シリーズ

● PK-SALシリーズは、熱処理部品の工程前後に適した洗浄剤です。
熱処理部品の洗浄は油の持ち込みが多く、洗浄液が乳化しやすいため、油ジミから油煙の発生原因となります。
このため洗浄剤の油水分離性を高め、持出し油分を最小化可能な製品組成となっております。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	熱処理油			
				コールド	セミホット	ホット	
PK-SAL110	11.0	3~5	40~60	○	○	○	18kg/缶-200Kg/DM
PK-SAL110LP	9.7	3~5	40~60	○	○	○	18kg/缶-200Kg/DM
PK-SAL120F	10.7	3~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200Kg/DM
PK-SAL120P	10.0	3~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200Kg/DM
PK-SAL126H	10.2	3~5	40~60	○	○	-	18kg/缶-180kg/DM
PK-SAL170	10.6	3~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200Kg/DM、1tコンテナ
PK-SAL200S	10.5	3~5	70~90	○	○	○	18kg/缶-190kg/DM

ECO型洗浄剤

PK FFS シリーズ

● PK-FFSシリーズは、洗浄温度が60°Cの高温洗浄が40°Cの低温においても
洗浄力を落とすことなく汚れを除去することが可能な防錆力を兼ね備えた
ヒートレスタイプのスプレー洗浄剤です。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-FFS3	9.8	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶-200Kg/DM
PK-FFS3P	10.6	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶-200Kg/DM
PK-FFS6S	10.4	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、200Kg/DM
PK-FFS7D	10.0	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、18kg/リンク、200Kg/DM
PK-FFS8S	10.3	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、200Kg/DM
PK-FFS9	9.9	1~5	40~60	○	○	○	18kg/缶

環境対応型洗浄剤

PK NPB シリーズ

● PK-NPBシリーズは、水質汚濁法に対応するため

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-30NPB	9.3	2~5	20~50	○	○	-	18kg/缶・リンク
PK-30NPBD	9.5	2~5	20~50	○	○	-	18kg/缶・リンク
PK-55NPB	10.4	2~5	20~50	○	○	-	18kg/缶・リンク-180kg/DM- 1 t コンテナ
PK-66NPB	9.8	2~5	20~50	○	○	○	18kg/缶-180Kg/DM
PK-75NPB	9.8	2~5	20~50	○	-	-	18kg/缶-180Kg/DM
PK-80NPB	8.6	2~5	20~50	○	-	-	18kg/リンク
PK-88NPB	10.2	2~5	20~50	○	-	-	18kg/缶-200Kg/DM

水系塗料用洗浄剤

PK PCA シリーズ

● PK-PCAシリーズは、水系塗料用の洗浄剤です。メタリック系のベースコートから中塗り系のハイソリッドに
対応可能なラインナップとなっております。
従来の水系シンナーに比べ使用濃度を下げることで排出する
VOCを低減することも可能となっております。

品名	pH	使用濃度	水系塗料適応性			荷姿
			メタリック系	ソリッド系	中塗り	
PK-PCA100	10.6	3~6	○	○	○	17kg/缶、17kg/ポリ容器、190Kg/DM
PK-PCA120D	11.2	5~10	○	○	-	17kg/缶、190Kg/DM
PK-132N	10.6	10~15	○	○	○	17kg/缶、190Kg/DM
PK-PCA150T	10.6	3~6	○	○	○	17kg/缶、17kg/ポリ容器、190Kg/DM

**樹脂部品用洗浄剤****PK PS シリーズ**

- PK-PSシリーズは、樹脂部材、樹脂製品の洗浄に適した製品組成になっております。ガラスのグレージング用途、コーティング前のパーティクル洗浄、塗装前の洗浄などスプレー、浸漬のどちらにも対応が可能な洗浄剤となっております。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	ABS	FRP	PC	
PS-20	9.8	2~5	40~60	○	○	○	18kg/缶
PS-30	9.9	2~5	40~60	○	○	○	18kg/缶

**銅部品用洗浄剤****PK PX シリーズ**

- PK-PXシリーズは、銅、銅合金部品または製品を洗浄するのに適した製品組成になっております。洗浄目的に応じて、スプレー、浸漬のどちらにも対応したシリーズ構成になっております。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-PXD	11.5	2~5	50~70	○	○	○	20kg/缶-200kg/DM
PK-PXY	10.8	2~5	20~50	○	-	○	18kg/缶

**低起泡型スプレー洗浄剤****PK SS シリーズ**

- PK-SSシリーズは、中圧・高圧スプレーに適した低起泡性の洗浄剤です。鉄部品から非鉄部品(アルミニウム合金、銅合金)にも対応しております。

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-SS11H	9.0	2~5	40~70	○	-	-	15kg/袋、60kg/DM、75kg/DM
PK-SS30M	10.0	2~5	常温~50	○	○	○	18kg/缶、18kg/ポリ容器、180kg/DM
PK-SS30MP	9.7	2~5	常温~50	○	○	○	18kg/缶
PK-SS30MPD	9.8	2~5	常温~50	○	○	○	18kg/缶-180kg/DM
PK-SS31N	9.0	2~5	40~60	○	-	-	18kg/缶

**抗菌型洗浄剤****PK BC シリーズ**

- PK-BCシリーズは、洗浄液が抗菌性を有したスプレータイプの洗浄剤です。洗浄液の腐敗による悪臭からの作業環境悪化改善、洗浄槽におけるスカムの発生を抑制し、

品名	pH	適応条件					荷姿
		濃度(%)	温度(°C)	Fe	Al	Cu	
PK-BC30	9.1	2~5	20~50	○	○	△	18kg/缶、18kg/ポリ容器
PK-BC30P	9.2	2~5	20~50	○	○	△	18kg/缶、18kg/リンク、200kg/DM
PK-BC30PD	9.2	2~5	20~50	○	○	△	18kg/缶