

# 熱処理用洗浄兼防錆剤 パーケム PK-SALシリーズ

「PK-SALシリーズ」は弱～強アルカリ性の液体で有機成分を主体とした熱処理用洗浄兼防錆剤です。  
特殊界面活性剤と有機防錆剤の配合により強力な洗浄力と防錆力を発揮します。

項目 種類	性状		使用条件			使用方法	適応工程			熱 処 理 後	適用油			備考
			タイプ分類	pH (1%)水溶液	薬剤濃度 (%)		温度 (℃)	熱処理前			コールド	セミホット	ホット	
	浸炭	ガス軟窒化						塩浴窒化						
PK-SAL110	中アルカリ	液体	11.0	2～5	40～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	—	—	○	○	○	○	ホット・セミホット油の分離性良好
PK-SAL110LP	中アルカリ	液体	9.7	2～5	40～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	—	—	○	○	○	○	PK-SAL110廉価品
PK-SAL120P	中アルカリ	液体	10.0	2～5	常温～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	—	—	○	○	○	—	コールド油の分離性良好
PK-SAL126H	中アルカリ	液体	10.2	2～5	常温～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	—	—	○	○	○	—	汎用品
PK-SAL120F	中アルカリ	液体	10.7	2～5	常温～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	○	—	○	○	○	○	汎用品
PK-SAL170	中アルカリ	液体	10.6	2～5	40～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	○	—	○	○	○	○	ガス軟窒化実績品
PK-SAL200S	中アルカリ	液体	10.5	2～5	60～80	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	○	—	○	○	○	○	ガス軟窒化実績品
PK-5190P	強アルカリ	液体	11.2	2～5	60～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	○	○	○	○	○	○	タフトライド前洗浄実績品
PK-9000F	強アルカリ	液体	12.0	2～5	60～70	ｽﾌﾟﾚｰ 浸漬	○	—	○	—	○	○	—	塩浴窒化前洗浄